



LOBADUR®

2K Supra

ADVANCED
TECHNOLOGY

Keramikverstärkter 2K Polyurethan Parkettlack auf Wasserbasis

Super beständig, Supra kratzfest!

Der kratzbeständigste Wasserlack auf dem Markt – für langanhaltenden Schutz und hohe Füllkraft

Sie haben hohe Ansprüche? Wir auch! Entscheiden Sie sich für 2K Supra A.T. mit optimierter Rezeptur und profitieren Sie von einer extrem widerstandsfähigen und langlebigen Oberfläche. Nutzen Sie den Zeitvorteil: Der versiegelte Boden ist schon nach 24 Stunden voll belastbar.

Optimierte
Rezeptur



LOBA – Ihr Partner für die Veredelung und Pflege von Oberflächen

Warum **Endkunden** von 2K Supra A.T. überzeugt sind:

- Langlebiger Boden durch optimalen Schutz vor Kratzern und hohe Widerstandsfähigkeit
- Schon nach 24 Stunden voll belastbar
- Sehr emissionsarm
- Erhöhte Trittsicherheit

Warum **Verarbeiter** von 2K Supra A.T. begeistert sind:

- Ausgezeichnete Verlaufs- und Benetzungseigenschaften durch eine optimierte Rezeptur
- Exzellente Kratzfestigkeit dank innovativer Keramikverstärkung
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Ab- und Durchrieb
- Nach 24 Stunden voll belastbar
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1
- Gleitreibungsbeiwert > 0,5 nach DIN 18032 für Sportböden

Besondere Eigenschaft

Der keramikverstärkte Parkettlack sorgt für eine extrem kratzfeste Oberfläche und bietet einen langanhaltenden Schutz.

Einsatzbereiche

Perfekt für anspruchsvolle und hoch frequentierte Böden, wie z.B. in Restaurants, Einkaufsläden und Sporthallen. Geeignet für Parkett, Holzfußböden sowie Kork-, Linoleum- und PVC-Beläge. Erreicht den Gleitreibungsbeiwert nach DIN 18032 für Sportböden. Für extrem starke Beanspruchung.

Anwendung


- Untergrund fachgerecht schleifen und entstauben
- Grundierung wie in TI vorgegeben auftragen
- Erster Auftrag 2K Supra A.T. mit der LOBATOOOL Lackwalze Deluxe 120 oder Lackwalze Microfaser 100-120
- Zwischenschliff frühestens nach 8-10 Stunden mit LOBASAND Lochpad P180 oder feiner für die halbmatt Variante oder Lochpad P120 für die matte Variante
- Zweiter Auftrag 2K Supra A.T. mit der LOBATOOOL Lackwalze Deluxe 120 oder Lackwalze Microfaser 100-120
- Verbrauchsmenge pro Auftrag: 100-120 g/m² mit der LOBATOOOL Lackwalze Deluxe 120 oder 80-100 g/m² mit der Lackwalze Microfaser 100-120



Art. Nr. 11465

Erhältlich in matt
und halbmatt (5kg)

GISCODE W3/DD+



LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg. Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns:

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Technische Informationen



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de